



FICHA TÉCNICA

Kromo Industria e Comércio de Tintas LTDA
Rua: Nilton Penna Botelho, nº 4111 Pinheiral-RJ
CEP: 27197-000 | Tel: (24) 3016 4937
www.noxcor.com.br - sac@noxcor.com.br

NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI foi formulado especialmente para a diluição de tintas epóxi em geral. É um líquido límpido e incolor, de odor característico e de evaporação média.

USOS RECOMENDADOS

Indicado para diluir tintas, primers, seladores e vernizes epóxi. Como o NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI é um diluente forte, é usado para limpeza em geral de equipamentos e ferramentas utilizados na pintura.

CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÃO

Este produto atende à ABNT NBR 11702. Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987. VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - de acordo com a ABNT 16388. Sólidos/Massa - Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005.

EMBALAGENS

Componente	Conteúdo	Embalagem	Unidade
NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI	0,900	Lata	L
NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI	5	Lata	L
NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI	18	Lata	L
NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI	200	Tambor	L

CARACTERÍSTICAS

Principais Benefícios: Evaporação média | Alto poder de solvência | Alastramento e Brilho | Fácil incorporação

Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e éteres glicóis. Não contém benzeno e solventes clorados.

Toxicidade: Consultar FDS - Ficha de Segurança do Produto Químico Disponível no site www.QUALYVINIL.COM.BR

VOC - Compostos Orgânicos Voláteis: > 750 g/L

Sólidos/Massa:

Sólidos/Volume:

Densidade: 0,78 - 0,92 g/cm³

Aspecto (Estado Físico / Forma): Líquido Translúcido

Prazo de Validade: 36 meses

Odor: Característico de solventes orgânicos.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO

O NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI é de uso profissional, portanto é importante manusear com cuidado e com os EPI's recomendados. Após o uso, fechar corretamente para evitar perdas.

O percentual de diluição depende de cada produto a diluir (Observar informação no Boletim Técnico). O NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI incorpora com facilidade através de mistura com espátula ou ferramenta mecânica.

Efetuar teste prévio de diluição para avaliar o poder de compatibilidade, uma vez que pode ter produtos incompatíveis os quais não conhecemos.

Não manuseie o produto em temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados na embalagem.

Para diluir, misture bem a tinta com a espátula de plástico ou madeira, em formato de régua até total incorporação.

FORMAS DE APLICAÇÃO

Ferramentas: Estopa, pincel, espátula, entre outros.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais.

Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.

Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.

Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem.

Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.

Esta embalagem deve ser destinada à reciclagem conforme o tipo de embalagem.

Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.

Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas): 08000 192 274.

Emergências médicas (24 horas) CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica: Telefone de Emergência: 0800 771 3733.

NOTAS

Produtos Relacionados: O NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI é um diluente.

Recomendação: O NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI é considerado INFLAMÁVEL e deve ser mantido longe de fontes de ignição, em local fresco, seco e ao abrigo de intempéries.

Importante: Todas as informações contidas neste Boletim Técnico são baseadas em testes e dados confiáveis, contudo é de responsabilidade do usuário o cumprimento das recomendações aqui mencionadas.

Qualidade: O NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta.

Armazenamento: O NOXCOR DILUENTE PARA EPÓXI deve ser mantido à temperatura ambiente (não superior a 38°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Confiabilidade: Para assegurar a qualidade dos produtos, consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

Dúvidas: Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil - 0800 591 2604.